



Diseñada para un pesaje eficiente desde el punto de vista energético el lugar de trabajo y en campo.

Diseñada para ofrecer eficiencia energética, la serie Compass CX ofrece una duración de batería de hasta 1000 horas continuas, lo que permite un funcionamiento ininterrumpido. Con un diseño delgado, apilable y ligero, la CX se adapta perfectamente a entornos de laboratorio, industriales, educativos e incluso domésticos. El moderno funcionamiento con dos teclas facilita el uso de la balanza y la gran pantalla LCD retroiluminada permite ver fácilmente el resultado de pesaje.

Las características estándar incluyen:

- **Diseño de bajo consumo energético que permite un funcionamiento ininterrumpido - 1,000 horas**
Diseñada para ofrecer eficiencia energética, la serie Compass CX cuenta con baterías alcalinas con una duración de hasta 1000 horas de uso continuo que ofrecen tranquilidad para las aplicaciones de pesaje diarias.
- **Funcionalidad mejorada con LCD retroiluminado de gran tamaño y funcionamiento con dos teclas**
Combinada con una operación simplificada de dos teclas, la gran pantalla retroiluminada de la Compass CX aumenta la legibilidad en condiciones de baja luminosidad y hace más sencillo ver los resultados desde la distancia.
- **Diseño práctico para un almacenamiento cómodo y con ahorro de espacio**
La Compass CX cuenta con un ingenioso diseño, lo que permite apilar hasta 4 básculas para ahorrar espacio de almacenamiento. Además, la CX cuenta con un platillo de acero inoxidable estándar de larga duración.

COMPASS™ CX SERIE *Balanzas Portátiles*

Model	CX221	CX621	CX1201	CX2200	CX5200
Capacidad	220	620	1200	2200	5200
Escalón	0.1			1	
Masa para calibración*	200 g	500 g	1 kg		2 kg
Tiempo de estabilización	1.5		2	1.5	
Construcción	Carcasa de ABS y plato de acero inoxidable				
Calibración	Calibración: extensión externa seleccionable por el usuario / digital con peso externo				
Rango de tara	Capacidad total por sustracción				
Unidades de pesaje**	g, N, oz, lb:oz				
Modos de aplicación	Pesaje				
Alimentación eléctrica	3 AA baterías (incluidas) o Adaptador de corriente alterna (no incluidas)				
Duración típica de la batería	1,000 horas				
Tipo de pantalla	Pantalla de cristal líquido (LCD) con retroiluminación				
Tamaño de pantalla	Dígitos de 18 mm				
Tamaño del plato (An x P)	128 x 142 mm				
Dimensiones de la balanza (A x P x Alt)	135 x 201 x 41 mm				
Dimensiones del embalaje (A x P x Alt)	170 x 235 x 55 mm				
Poids net	0.5 kg				
Poids à l'expédition	0.7 kg				

* Masa de calibración no incluida **La disponibilidad depende del modelo.

Otras características y equipamientos estándar

Carcasa de ABS y plato de acero inoxidable,, pies antideslizantes, indicador de estabilidad, protección mecánica y de software contra sobrecarga / carga insuficiente, indicador de pilas bajas, apagado automático


Compliance

- Seguridad del producto: IEC/EN 61010-1
- Compatibilidad electromagnética: IEC/EN 61326-1 Class B, Basic environments; FCC Part 15 Class B; Canada ICES-003 Class B
- Marcas de cumplimiento: CE; RCM

Accesorios

Maletín de transporte	30467763
Contenedor, 1050 mL	80850075
Adaptador, 5V 1A EU, enchufe fijo	30333866
Adaptador, 5V 1A UK, enchufe fijo	30333867

Dimensiones externas



OHAUS Europe GmbH

e-mail: ssc@ohaus.com

Tel: 0034 913 754 111

e-mail: tsc@ohaus.com

Tel: 0034 913 754 112

www.ohaus.com

The management system governing the manufacture of this product is ISO 9001:2015 certified.

CH16F460

