

Antorchas que duran hasta 10 veces más

Tubo Exterior Cerámico y Antorcha Desmontable

Para Agilent 5000 Series ICP-OES

Ideal para aplicaciones como



Baterías
ion-litio



Muestras con
alto TDS



Digestiones
con HF



Fusiones
geológicas



Matrices
orgánicas

Diseño para rendir en lo más exigente

El outer tube de cerámica, fabricado en nitruro de silicio (Si_3N_4), ha sido diseñado para resistir las condiciones que aceleran la desvitrificación y degradación de los outer tubes de cuarzo. En aplicaciones exigentes, como materiales para baterías de ion-litio, matrices con alto contenido en TDS o digestiones por fusión, ofrece una vida útil de hasta 10 veces superior a la de un outer tube de cuarzo.

Más productividad con menos paradas

- ✓ Compatible con ICP-OES Agilent 5100/5110 y 5800/5900
- ✓ No requiere reoptimización del método
- ✓ Diseño desmontable: permite limpiar el outer tube cerámico de forma independiente
- ✓ Encendido de plasma fiable y estable
- ✓ Mayor productividad: más muestras, menos paradas y menores costos operativos
- ✓ Compatible con la gama completa de inyectores de Agilent (se recomienda alúmina para aplicaciones exigentes)



Inyectores de cuarzo



Inyectores de alúmina



La antorcha desmontable ha sido diseñada para simplificar el mantenimiento. Su diseño Easy-fit permite sustituir únicamente los componentes que lo requieran, reduciendo el tiempo de parada del ICP-OES y los costes de operación, al tiempo que facilita la limpieza y garantiza un montaje rápido y reproducible.



Easy-fit fully demountable ceramic inert torch, with ceramic outer tube-set*

G8020-68025	DV
-------------	----

G8020-68026	RV
-------------	----

Ceramic Outer Tube-Set

G8020-68027	DV
-------------	----

G8020-68028	RV
-------------	----

*Inyector no incluido, debe pedirse por separado

Consigue 27% de descuento

Comprando tu outer tube-set cerámico y/o antorcha totalmente desmontable en proquinorte.com